

**Химические и
физические свойства**

ADDAPT® Anticor AMC 2330- антикоррозионная эмульсия для водных систем. Для обработки алюминия, магния и/или их сплавов.

Это запатентованная смесь фосфонатов и гликолевых эфиров.
Все компоненты внесены в Европейский перечень существующих промышленных химических веществ и отвечают требованиям Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (при случайном контакте с пищей).

Внешний вид	Прозрачная жидкость желтого цвета
Вязкость при t ° 25 °C	<200 (мПа•с)
pH	6,5-8,5
Плотность при t ° 25 °C	1,00-1,15 г/см³
Растворимость Вода	образует эмульсию

**Применение
рекомендуемая
концентрация**

Смазочно-охлаждающие жидкости
(на основе воды) От 0,2 до 2,0 % в конечном
растворе, готовом к использованию

На основе сложных эфиров
Гидравлические жидкости
(HF-C; HF-A)
Жидкости для применения в
текстильной промышленности
Покрытия

Преимущества

Данная присадка специально разработана для авиационной промышленности и смежных областей.

Низкая степень пенообразования.

ADDAPT® Anticor AMC 2330 обеспечивает отличную защиту от загрязнений и коррозии поверхностей с любым процентом содержания алюминия.

ADDAPT® Anticor AMC 2330 может использоваться в любой водной системе, которая контактирует с поверхностями с любым процентом содержания меди/бронзы.

Присадка ADDAPT® Anticor AMC 2330 предупреждает точечную коррозию металлических поверхностей.

Применение не ограничено требованиями к жесткости воды.

ADDAPT® Anticor AMC 2330

Меры безопасности и правила работы

Перед началом работы ознакомьтесь с паспортом безопасности химической продукции.

Спецификация

Данную информацию мы предоставляем по запросу через местных представителей.

Упаковка

Данную информацию мы предоставляем по запросу через местных представителей.

Политика в области качества

Наша политика в области качества направлена на последовательное выполнение внутренних и внешних требований, согласованных с нашими партнерами с целью повышения качества.

Система контроля качества ADDAPT® Chemicals BV соответствует требованиям Стандарта NEN-EN-ISO-Standard 9001: 2008.

Ответственность

Все рекомендации по использованию нашей продукции, данные нами в письменной или устной форме или обусловленные результатами проведенных нами тестов, основаны на текущей информации. Несмотря на подобные рекомендации ответственность за доказательство того, что поставленная нами продукция соответствует поставленным задачам и целям, лежит на покупателе или пользователе. В связи с тем, что мы не можем контролировать процесс применения, использования или обработки продукции, мы не можем принять на себя данную ответственность. Покупатель гарантирует, что предполагаемые способы использования продукции не нарушают права третьих лиц на интеллектуальную собственность. Мы гарантируем, что продукция не имеет дефектов на основании наших общих условий продажи и поставки и в соответствии с ними.

Компания ADDAPT Chemicals
BV

Ахтердейк 13 d-e
NL-5705 СВ Хелмонд
Нидерланды
Тел.: + 31 - 492 - 59 75 75
Факс: + 31 - 492 - 55 29 55
E-mail: info@addapt-chem.com
Сайт: <http://www.addapt-chem.com>

Номер публикации AC09-2330
© ADDAPT Chemicals BV 2009
Редакция 2: 2012

